OMS SPAIN Group

Packaging Systems Technology

OMS 600

MÓDULO DE FLEJADO HORIZONTAL

STRAPPING

DISPOSITIVO MOVIL, CON SISTEMA DE CARRO COMPENSADO PARA SOPORTE DE HERRAMIENTAS DE FLEJADO A BATERIA. ALMACEN DE CANTONERAS, PEANA Y DEVANADOR DE FLEJE MULTIFORMATO.

- Ergonómico.
- Todos los elementos en un solo dispositivo. flejadora con compensación y freno
- Alta capacidad de tensionamiento (hasta 250 Kg).
- Fácil intercambio y recarga de batería.
- Apto para flejes de PET y PP.
- Peana para facilitar el acceso a las flejadas altas.
- Almacén para el transporte de cantoneras bobinas para bobinas de fleje con mandriles de 150, 200, 280 y 400 mm.



hortofrutícola

OMS España Barcelona
c/Purgatori, 40. Apt de correus 71
Polígon Industrial La Gavarra
08540 Centelles (Barcelona-Spain)
T. + 34 93 881 20 12
F. + 34 93 881 35 18
info@omsespana.com
www.omsespana.com

OMS SPAIN Group

Packaging Systems Technology

OMS 600

MÓDULO DE FLEJADO HORIZONTAL

STRAPPING

DISEÑO ERGONÓMICO
Formato de columna compensada, con los cantos redondeados, para la seguridad del usuario y de los embalajes. Movimiento del cabezal sin esfuerzo.

ALTURA DE TRABAJO AJUSTABLE
La altura de la herramienta de flejado, puede ser ajustada de 17 cm. a 2,2 metros. Dispositivo de retención para fijar el cabezal a la altura deseada.

PORTA-BOBINAS
Ergonómico, fijado en la base del carro, apto para bobinas de fleje con mandriles de 150,200, 280 y 400 mm.

CAJÓN PORTA OBJETOS
Permite trasladar las herramientas y los accesorios de forma comoda y segura.

ALOJAMIENTO DE CANTONERAS
Alojamiento para el transporte de 30 unidades aproximadamente, para tenerlas disponibles en la zona de trabajo.

PEANA
Permite que el operario pueda tener acceso y efectuar.

DISPOSITIVO COMPACTO
Carro base de gran robustez y estabilidad, con medidas compactas (largo 1000mm. x ancho 700 mm.) Peso aprox. 120Kg.

RUEDAS DE POLIAMIDA
Dos ruedas orientables y dos ruedas directrices con freno par el bloqueo del dispositivo

OMS 24 HERRAMIENTA DE FLEJADO
Soldadura por fricción (sin grapa).
Alta capacidad de tensado ajustable de 10 a 240 Kg. Permite efectuar los ciclos de tensado y soldadura de modo manual, semi-automático y automático

BATERIA
Permite el funcionamiento autónomo de la flejadora, pudiendo ser fácilmente intercambiada o totalmente recargada (20 minutos) . Capacidad productiva de mas de 250 flejadas* por carga.

OMS España Barcelona
c/Purgatori, 40. Apt de correus 71
Polígon Industrial La Gavarra
08540 Centelles (Barcelona-Spain)
T. + 34 93 881 20 12
F. + 34 93 881 35 18
info@omsespana.com
www.omsespana.com